

IMPRESSORA 3D A1 BAMBU LAB

SKU: BLA0000A1 · Impressora 3D, Impressora 3D de Filamento FDM, Impressora Bambu Lab 3D

Impressora 3D FDM para fabricação de peças a partir de filamentos compatíveis. Compatível com o sistema AMS Lite, vendido separadamente.



Especificações técnicas

Volume de impressão	256 × 256 × 256 mm
Dimensões montada	385 × 410 × 430 mm
Peso	8,3 kg
Número de bicos	1
Espessura de camada	0,1 a 0,35 mm
Diâmetro do filamento	1,75 mm
Diâmetro do bico padrão	0,4 mm
Precisão de impressão	±0,1 mm
Extrusora	Acionamento direto Sprite
Material do bico	Aço temperado
Material do quebra-calor	Cobre e ligas de titânio
Tela	Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas
Tensão e frequência	110/220 V, 200/240 V, 50/60 Hz
Potência nominal	350 W
Placa-mãe	32 bits, silenciosa
Filamentos compatíveis	PLA, PETG, PET, TPU e PLA Wood
Softwares de fatiamento	Cura, Simplify 3D, PrusaSlicer, Orca e Bambu Studio
Formatos de arquivo 3D	STL, OBJ, 3MF e STEP
Idiomas suportados	Inglês, espanhol, alemão, francês, russo, português, italiano, turco e japonês

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima de impressão	500 mm/s
--------------------------------	----------

Aceleração máxima	10.000 mm/s ²
Temperatura máxima do bico	300 °C
Temperatura máxima da mesa	80 °C

Características

- Nivelamento automático.
- Retomada de impressão.
- Sistema Hotends Quick Swap para troca rápida de bicos.
- Alertas de manutenção no display.
- Permite montar o AMS Lite na parte superior ou lateral.

Aplicações

- Impressão de protótipos funcionais.
- Impressão de componentes mecânicos.
- Impressão de modelos detalhados.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 09/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.