Resina 3D Standard 4.0 Roxo 1kg

SKU: RES300002 · Resina 3D, Black Friday, Resina 3D Standard 4.0 - 12k, Resina 3D Uso Geral

Resina fotopolimérica Standard 4.0 para impressão 3D por SLA, DLP e LCD. Indicada para protótipos, desenvolvimento de produtos e modelos odontológicos.

Especificações técnicas

Peso líquido	1 kg
Tecnologias compatíveis	SLA, DLP e LCD
Comprimento de onda indicado	225 a 440 nm; uso informado em 405 nm
Modelos de impressoras indicados	Anet N4; Anycubic Photon, Photon Mono, Photon Mono SE, Photon Mono 4K, Photon Mono 2, Photon Mono X, Photon Mono X2, Photon Mono X 6K, Photon Mono X 6Ks, Photon Mono Ultra, Photon Mono M3, Photon M3 Max, Photon Mono M3 Plus, Photon Mono M3 Premium, Photon Mono M5 e Photon Zero; Creality LD-002R, LD-002H, LD006, Halot, Halot-One, Halot-One Pro, Halot Lite, Halot Sky, Halot Mage e Halot Mage Pro; Elegoo Mars, Mars Pro, Mars 2 Mono, Mars 2 Pro Mono, Mars 3 4K, Mars 3 Pro 4K, Mars 3 Ultra 4K, Mars 4 DLP, Mars 4 Max 6K, Mars 4 9K, Mars 4 Ultra 9K, Saturn, Saturn S 4K, Saturn 8K, Saturn 2 8K, Saturn 3 12K, Saturn 3 Ultra 12K e Jupter 6K; EZY 3D; FLASHFORGE HUNTER e FLASHFORGE 6.0; Kelant Flare, orbeat D200 e S400s; Longer Orange 10 e Orange 30; Phrozen Sonic Mighty 4K 3D, Sonic Mini, Sonic Mini 4K, Sonic Mini 8K, Sonic Mini 8K S, Sonic Mighty 4K, Sonic Mighty 8K, Shuffle XL Lite, Sonic Mega 8K e Sonic Mega 8K S; Primas M21; Qidi Shadow 5.5 e Shadow 5.5s; Wanhao D7

Parâmetros de impressão

Tempo de exposição — Creality LD002R	10 s
Tempo de exposição base — Creality LD002R	35 s
Tempo de exposição — Creality LD002H	1,9 s
Tempo de exposição base — Creality LD002H	12 s
Tempo de exposição — Creality LD006H	3 s

Tempo de exposição base — Creality LD006H	40 s
Tempo de exposição — Elegoo Mars 2 PRO	2 s
Tempo de exposição base — Elegoo Mars 2 PRO	12 s
Tempo de exposição — Elegoo Saturn	2,5 s
Tempo de exposição base — Elegoo Saturn	11 s
Tempo de exposição — Anycubic Photon	10 s
Tempo de exposição base — Anycubic Photon	38 s

Características

- Maior resistência mecânica.
- Alta velocidade de polimerização, com menor tempo de cura.
- Baixo odor.
- Permite impressões com alto nível de detalhes e acabamento.

Aplicações

- Impressão de protótipos em geral.
- Desenvolvimento de produtos finais.
- Produção de modelos odontológicos.

Opções disponíveis

Cores de Resinas	Amêndoa, Azul Água, Azul Translúcido, Branco, Cinza, Cinza Clara, Cinza Escuro, Preto, Roxo, Skin, Transparente, Verde, Verde Menta, Verde Translúcido, Vermelho Alaranjado, Vermelho Translúcido

Cuidados e armazenamento

- Consultar a FISPQ e ler atentamente as instruções de cuidado no rótulo.
- Não é considerado produto para saúde.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 03/11/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.