

IMPRESSORA 3D BAMBU LAB A2L - COMBO 110V

SKU: BLA00AL2C · Impressora 3D, Impressora 3D de Filamento FDM, Impressora Bambu Lab 3D

Impressora 3D FDM Bambu Lab A2L na versão Combo com AMS Lite. Indicada para produzir peças de grande formato, protótipos e projetos com impressão multicor.



Especificações técnicas

Volume de impressão	330 × 320 × 325 mm
Dimensões da máquina montada	544 × 529 × 505 mm
Número de bicos	1
Diâmetro do filamento	1,75 mm
Diâmetros de bico compatíveis	0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm
Temperatura máxima do bico	300 °C
Temperatura máxima da mesa	80 °C
Velocidade máxima de impressão	500 mm/s
Aceleração	10.000 mm/s ²
Precisão de impressão	±0,1 mm
Tela	Sensível ao toque, 3,5 polegadas, 240 × 320
Extrusora	Motor servo
Material do bico	Aço inoxidável
Armazenamento	Cartão microSD de 32 GB
Software de fatiamento	Bambu Studio

Características

- Nivelamento automático.
- Retomada de impressão após interrupção.
- Compensação de vibração para reduzir efeitos de ghosting e ringing.
- Compatível com PLA, PETG, TPU e PVA.
- PLA-CF e PETG-CF são indicados com substituição por bico de aço endurecido.

- Compatível com fatiadores de terceiros que exportam G-code padrão; alguns recursos avançados podem não ser compatíveis.

Aplicações

- Impressão de peças de grandes dimensões.
- Impressão multicolor com o sistema AMS Lite.
- Projetos criativos, prototipagem e produção de peças.

Opções disponíveis

13. Tensão Nominal	110/220V
	220/240V

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 08/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.