Filamento Antichama FRP 193

SKU: FRP193 · Filamento Antichama FRP 193, Filamento 3D

Filamento ABS antichamas desenvolvido para impressão de protótipos funcionais e peças finais complexas. É indicado para peças que exigem resistência ao impacto e boa tenacidade.



Especificações técnicas

Temperatura de transição vítrea	86 °C
Densidade	1,19 g/cm³

Parâmetros de impressão

Temperatura da mesa	85 °C a 90 °C
Velocidade máxima de impressão	70 mm/s
Impressora	Deve permanecer aberta durante toda a impressão

Características

- Certificação UL94, com propriedade retardante de chamas.
- Classificações de inflamabilidade informadas: 1,5 mm — V-0; 2,0 mm — V-0,5 VB; 2,5 mm — V-0,5 VB; 3,0 mm — V-0,5 VB.

Aplicações

- Protótipos funcionais e peças finais complexas.
- Peças para aplicações nas áreas elétrica, de aviação e automobilística.

Opções disponíveis

Diâmetro	1,75mm
Carretel (Peso líquido)	1,0 kg, 500 g, 250 g, 75 g (não acompanha carretel)
FRP - Antichamas cores	FRP - Branco, FRP - Cinza, FRP - Preto

Conteúdo da embalagem

- Filamento embalado em saco a vácuo, acompanhado de sílica gel dissecante.
- Caixa com identificação do material, incluindo espessura, temperaturas de trabalho e cor.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 08/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.